VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: VE09Z/01075-16/2018.
Ügyintéző: Stéger Ferenc
Telefon: 88/885-900

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: 1. sz. melléklet: Kibocsátási határértékek és a levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT

A **Le Belier Magyarország Formaöntöde Zártkörű Részvénytársaság** (8401 Ajka, Gyártelep, hrsz. 598/6., KSH: 11331364-2453-114-19, KÜJ: 100225716. továbbiakban: **Engedélyes**) – az Ajka, Gyártelep 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti telephelyén (továbbiakban: **Telephely**), *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló* 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: **R.**) 2. számú melléklet 2.5 pont b) alpont *„nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvözést), valamint nemvasfémöntödék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett."* megnevezésű, alumínium formaöntészeti tevékenységre – jelen határozatba foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok,

továbbá az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan **megadottnak tekintem** az alábbi, külön jogszabályban meghatározott engedélyeket.

A **P4, P7-P9, P11, P12, P15, P17-P20, P22-P34 és P36-P38** jelű helyhez kötött légszennyező **pontforrásai működtetési engedélyét**, az 1. számú mellékletben szereplő nyilvántartási adatok, továbbá a **nyolcadik bekezdésben** meghatározott előírások betartása mellett. A helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó működtetési engedély érvényességi ideje: **2023. június 30.**

A **tizenkettedik bekezdésben** rögzített, a 35700/3448-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalás 2. pontjában meghatározott feltételek, elhelyezési mód, valamint műszaki védelem mellett kerül megadásra **a szennyezőanyag elhelyezési engedély.**

Az egységes környezethasználati engedély **2028. június 30-ig** érvényes.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának **kihirdetésétől számított négy éven belül**, de legalább ötévente a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvénynek (továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az R.-ben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni, **és az erről készült környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2023. április 30-ig** a Veszprémi Járási Hivatal részére **be kell nyújtani.** A felülvizsgálati dokumentáció alapján a Veszprémi Járási Hivatal elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

Az Engedélyes **éves felügyeleti díj**at köteles fizetni, melynek mértéke **200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,** melynek **megfizetési határideje: évente,** tárgyév **február 28. napjáig.**

Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a VE09Z/06269-3/2017., VE09Z/06207-5/2017., VE09Z/3693-5/2017., VE-02555-5/2017, VE-09Z/00312-2/2017 ügyiratszámú valamint a 107104/2013., 32099/2014. 84084/2014., 67681/2015, 77163/2015., 61971/2016. és 64361/2016. iktatószámú határozatokkal módosított 8026/2011. ügyszámú és 11715/2012. iktatószámú egységes környezethasználati engedély érvényét veszti.

Engedélyes megnevezése, azonosítók

Engedélyes megnevezése: Le Belier Magyarország Formaöntöde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Engedélyes székhelye: 8400 Ajka, Gyártelep, hrsz. 598/6.

KSH azonosító száma: 11331364-2453-114-19

Telephelyének neve, címe, amelyre az engedély vonatkozik:

8400 Ajka, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100225716

Környezetvédelmi Területi Jel: 100378769

EOV Koordináták: X= 195639m, Y= 536484m

Létesítmény azonosító: 101613009

A tevékenység TEÁOR azonosítói: 24.53 Könnyűfémöntés

A tevékenység **NOSE-P kódja**: 105.12

A tevékenység **E-PRTR kódja**: 2.5

A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

A létesítmény elhelyezkedése:

A Telephely közigazgatásilag Veszprém megyében Ajka város 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz. alatti ipari területén található. A telephely összes területe: 51211 m^2.

A Telephelyet minden oldalról a MAL Zrt. telephelye veszi körül, víz-és csatornahálózatuk közös. A Telephelytől északra a MAL Zrt. ALUFÉM üzletág üzemterülete helyezkedik el, keleti irányban a MAL Zrt. iroda- és szociális épületei találhatók, déli irányban a MAL Zrt. timföld és zeolit gyártóüzemi területek vannak, nyugati irányban pedig a timföldgyár szennyvíztisztító telepe, valamint a vasút iparvasút tolatóvágányai találhatók.

Az engedélyezett tevékenység jellemzői, kapacitása adatai:

A tevékenység során a különböző gyártóktól vásárolt előre ötvözött alumínium tömb, a Telephelyen keletkező saját, az öntvénygyártási technológia folyamán képződő öntési és megmunkálási selejt, illetve maradék felhasználásával alumíniumolvasztási és öntési tevékenységet végeznek. A kapacitás bővítést követően az **alumíniumolvasztásra 3 db Morgan, 5 db Striko, 1 db Dalian, 1 db CORAM FA1, 2 db Botta** típusú olvasztókemencét, továbbá **3 db Botta** típusú tároló / pihentető kemencét használnak.

A kemencék típusa és kapacitás adatai az alábbi táblázatban összefoglalva:

Kemence neve	Típusa	Kapacitása
		t/nap
31. sz. Morgan	földgáztüzelésű	5,5
32. sz. Morgan	földgáztüzelésű	5,5
33. sz. Morgan	földgáztüzelésű	5,5
40. sz. Striko	földgáztüzelésű	33,0
CORAM FA1	földgáztüzelésű	2,0
42. sz. Striko	földgáztüzelésű	55,0
43. sz. Dalian	földgáztüzelésű	33,0
48. sz. Striko	földgáztüzelésű	66,0
44. sz. Botta	földgáztüzelésű	40,0
46. sz. Botta olvasztó kemence	földgáztüzelésű	40,0
45. sz. Botta pihentető kemence	földgáztüzelésű	tároló / pihentető kemence
47. sz. Botta pihentető kemence	földgáztüzelésű	tároló / pihentető kemence
49. sz. Striko	földgáztüzelésű	66,0
50. sz. Striko	földgáztüzelésű	66,0
Botta olvasztó kemence	földgáztüzelésű	88,0
Botta pihentető kemence	földgáztüzelésű	tároló / pihentető kemence

A teljes névleges olvasztó kapacitás az összes kemence üzemelése esetén **505,5 t/nap**.

A tevékenység leírása

A Telephely fő profilja a jármű iparhoz kapcsolódóan fék-, motor- és futómű alkatrészgyártása.

Kétféle alumínium formaöntési technológiát alkalmaznak:

- nyomásos öntést és
- kokillaöntést.

A gyártási technológia a következő lépésekből áll:

- alumíniumolvasztás vagy folyékony alumínium fogadás;
- alumíniumöntés (a fenti technológiák valamelyikével);
- homokmag-gyártás (ISOCURE - hidegmagos technológia –, melegmag-gyártás);
- öntvénymegmunkálás (sorjázás, fúrás, menetvágás, esztergálás, marás, csiszolás, homokfúvás, szemcseszórás, polírozás, öntvénymosás és szárítás);
- öntvény hőkezelés;
- homokregenerálás
- csomagolás, kiszállítás.

Alumíniumolvasztás

Alapanyagként részben vásárolt, előre ötvözött alumínium tömböket, továbbá az alapanyagra vetítve mintegy 10-30 %-ban pedig az öntvénygyártási technológia folyamatában képződő öntési és megmunkálási selejtet, valamint maradékot is felhasználnak. A Telephelyen kiépített lehetőség van folyékony halmazállapotú ötvözött alumínium beszállítására, fogadására is.

A homokmagos kokilla öntöde, a kokilla öntöde valamint a nyomásos öntöde folyékony fémmel való kiszolgálására, a felhasználás helyéhez közel, külön olvasztókapacitás áll rendelkezésre. Valamennyi fémolvasztó kemence földgáztüzelésű. A kemencék az olvasztáson kívül az alumíniumolvadék öntés előtti hőntartására is alkalmasak. A folyékony fém hőntartására ezeken kívül még elektromos fűtésű (ellenállás-fűtésű) kemencék is rendelkezésre állnak közvetlenül az öntősorok mellett.

Segédanyagként különböző típusú formaleválasztó anyagokat, valamint tűzálló falazatvédő sókat, fedősókat és salakozó sókat használnak.

Az alumínium ötvözetek olvasztásánál fedősókat kell alkalmazni, amelyek védik a fémolvadékot az oxidációtól. Ezek többnyire NaCl, KCl, Na_3AlF_6, NaF és CaF_2 tartalmú sókeverékek. A sót a betétfém mennyiségének arányában adagolják, a betétfém jellegétől függően. Alumíniumtömb, illetve nagydarabos alumíniumhulladék fedősó nélkül is olvasztható a kemencékben.

A telephelyen hulladék alumíniumként csak a helyben keletkezett saját gyártásközi hulladékok kerülnek újra felhasználásra. A telephelyre hulladék alumíniumot nem szállítnak be.

A megolvasztott ötvözetet targoncára szerelt, kb. 740 °C-ra előmelegített, billenthető tégelybe csapolják. A nemfémes szennyeződések az olvadék felszínére kerülnek. Ezt követően a tégelyben levő fémolvadékot lesalakozzák.

A keletkező salak nem veszélyes termelési hulladék, amelyet összegyűjtenek, és a technológiai folyamat más pontjain kilépő, hasonló jellegű salakokkal együtt kezelnek. A salak – magas alumíniumtartalmának köszönhetően – újrahasznosítható.

A keletkező mennyiséget jelenleg nem veszélyes hulladékként (10 03 16) a külső vállalkozónak adják át újrahasznosításra. A salakozás után az olvadt ötvözetet az öntőgépek melletti hőntartó kemencékbe juttatják.

Átlagosan hetente 4 alkalommal történik folyékony fém beszállítás. A beérkező folyékony fémet egy ún. folyékony fém fogadó állomáson fogadják, ahol a folyékony fém a szállítóeszközből kicsapolásra kerül fémhordó tégelyekbe, majd ezt követően azonnali felhasználásra közvetlenül a hőntartó kemencékbe juttatják.

A hőntartó kemencék közvetlenül az öntőgépek, vagy öntősorok közelében vannak elhelyezve, s ahonnan a fémolvadékot az öntőgépekbe adagolják. Az adagolás kanalas fémadagoló robotgépekkel történik.

Öntés

Nyomásos öntés

A nyomásos öntészetben jelenleg 4 db nagynyomású öntőgép található. Középtávon a nyomásos öntészet várhatóan teljesen megszűnik.

A nagynyomású öntőgépek működtetése hidraulikus úton történik.

Az öntőszerszám, speciálisan ötvözött acélból készül, melynek belső felületét automatikus úton, szórással speciális formaleválasztó anyaggal vonják be.

Az öntőszerszámból robotgéppel történik a présöntést követően az öntvények kiemelése, melyet először egy vizes hűtőkádban hűtik, majd eltávolítják a felöntéseket, és a durva sorjákat az öntvényről.

A kiemelt öntvények szükség szerint ezután hőkezelésre kerül, amit a kokilla öntöde hőkezelő kemencéinek valamelyikében végeznek el.

A nem hőkezelendő, illetve a hőkezelt öntvények hűtő-szállítószalagra, vagy konténerbe, majd ezt követően megmunkálásra kerülnek.

Kokilla öntés

A Kokilla öntödében az öntés az öntőgépekből és 1-1 hőntartó kemencéből, fémadagoló, valamint öntvényelvevő robotból kialakított 7 db lineáris öntősoron, 4 db karusszel öntőgépen, továbbá gépi és kézi működtetésű öntőgépeken történik. Az öntőszerszámokat (formákat) az öntés előtt előmelegítik. A hőntartó kemencék villamos fűtésűek.

A lineáris sornál az öntőgépek fixen telepítettek, a robotok (fémadagoló, öntvényelvevő) pedig az öntőgépek helyzetének megfelelően változó nagyságú munkaterületen mozognak.

A karusszel öntőgépnél az azonos nagyságú munkaterületen mozgó robotok előtt haladnak el az öntőgépek. A gépek összehangolt működését automatika biztosítja.

A kokilla öntödében lineáris öntősoroknál és a karusszel öntőgépeknél az öntőszerszámokat és az öntvényeket hűtik. A hűtővizet levegőárammal hűtött hőcserélőkkel hűtik és recirkuláltatják.

Homokmagos kokilla öntészet

A homokmagos kokilla öntészet során az öntést összesen 5 db karusszel öntőgépen végzik. A homokmagos kokilla öntészeti technológiában az öntvények hűtése egy ún. hűtő karusszelen a szabad levegőn történik.

Az üreges öntvények öntéséhez használt homokmagokat a kész öntvényekből vibrációs elvű berendezéseken eltávolítják. A homokmag törmeléket szelektíven gyűjtik, és regenerálására kerül. Az újra használat céljára egy homokmag-regeneráló kemence van telepítve. A fel nem használható frakciót, mint veszélyes hulladékot (10 10 07*) gyűjtik és arra jogosultnak adják át újrahasznosításra.

Kiegészítő, kapcsolódó, kiszolgáló tevékenységek

Homokmag gyártás

A Telephelyen gyártott – erősen különböző méretű – öntvények pontos méretekkel és megfelelő felületi minőséggel rendelkező homokmagokat igényelnek, melyek előállítását két különböző homokmag gyártási (ISOCURE, és sütött homokmag gyártás) technológiával végzi.

Sütött homokmag gyártás

A sütött homokmag gyártást 2 db, berendezéssel végzik, amelyek együttes elvi kapacitása 1500 tonna/év, melynek felhasznált anyag a gyantás homok, mely szabad fenol tartalmú, fenol-formaldehid típusú gyantát tartalmaz adalékanyagként.

A sütött homokmag gyártó berendezések fel vannak szerelve szerszám (magszekrény) melegítéssel, és a termosztatikus szabályozás is megoldott.

A sütés mintegy 300-350 °C-on történik, időtartamának változtatásával befolyásolják az előállított homokmag keménységét. A kész magról eltávolítják a sorját és a felesleges részeket, majd felhasználásáig tárolásra kerül.

Egyes esetekben előfordul, hogy a kész homokmag a fentiek szerint készített részekből ragasztással kerül állításra. Az ilyenkor alkalmazott ragasztóanyagként metilén-klorid tartalmú masszát alkalmaznak.

Hidegmagos homokmag gyártás (ISOCURE)

Az ISOCURE homokmagos technológia az ún. hidegmagos homokmag gyártási technológiát jelenti.

A felhasznált anyagok: öntödei homok (regenerált homok is), Ecopart 756, Ecocure 10 EP 4350, Ecocure 20 EP 4351, Katalizátor 702.

A homokmag gyártása 4 db Hansberg Coreshooter típusú berendezésben történik, amelyek elméleti kapacitása együttesen 17000 tonna/év.

A homokmag gyártása során az elősilóból 50 kg tiszta és regenerált homok keverékbe, zárt rendszerben bekeverik az Ecocure 10 EP 4350 és az Ecocure 20 EP 4351 két komponensű gyantát, a gyártandó homokmag típusától függő mennyiségben. Ezután a bekevert homokot 2,2-5 bar nyomáson a szerszámba juttatják. Az ezt követő gázosítási ciklus alatt forró amin gázt vezetnek a homokmagba, melynek hatására a két komponensű gyanta térhálósodik. mosási ciklusban forró levegővel történő átmosással alatt befejeződik a gyanta térhálósodása és megtörténik a homokmag kiszellőzése is. Az elkészült homokmagot lesorjázzák, mely öntésre kész.

Az öntés során a kész homokmagokat először egy robot a homokmag-tároló forgó karusszelre helyezi, ahonnan egy másik robot az öntőszerszámba behelyezi, majd lezajlik az öntés.

Homokmag regenerálás

A homokmagos kokillaöntészet során jelentős mennyiségű homokmag kerül gyártásra és felhasználásra. A keletkező hulladékmennyiség csökkentésére érdekében egy homokmag-regeneráló berendezés van telepítve.

A kész öntvényekből vibrációs homokmag kiverő berendezések segítségével eltávolítják a homokmagokat. A regenerálás utáni homok egy bizonyos alsó szemcseméret eléréséig ismét felhasználható, csak kisebb része jelenik veszélyes hulladékként (10 10 07*). A regenerálásra kerülő homokmag törmelék nem minősül hulladéknak, mivel a regenerálás a gyártási technológia része. A kivert homokot egy szállítószalag közvetlenül a homokregeneráló berendezésbe szállítja.

A homokregeneráló berendezés sor a következő fő egységekből áll:

- zúzó és vibrációs osztályozó,
- égető kemence,
- hűtőrendszer (1 db levegős-, 1 db vizes-, és 1 db glikolos hűtő),
- porleválasztó,
- kémény,
- 1 db 94 t befogadó kapacitású új homok siló,
- 1 db 94 t befogadó kapacitású regenerált homok siló.

A zúzó és vibrációs osztályozó egységben eltávolítják az alumínium részecskéket, amelyek visszakerülnek a technológiai folyamatba. A homok durva frakcióját visszaviszik az őrléshez. A zúzott, osztályozott homok fő tömegét pneumatikus szállító rendszer juttatja az égetőkemencébe. A földgáztüzelésű kemencében fluid állapotban kiégetik a homokból a szerves

anyagokat. A kemencéből távozó homok szabadeséssel a háromlépcsős hűtőrendszerbe jut, majd a tároló silóba.

Öntvény megmunkálás

A minőségellenőrzésnél megfelelt öntvények a nyomásos öntőgépeknél a sorjázóprések egyikére kerülnek, melyek a sorját letörik. A letört sorja visszakerül az olvasztókemencékbe, a sorjázott öntvény pedig igény szerinti megmunkálásra kerül. A csiszolást csiszoló gépeken végzik.

A kokillaöntödében a megmunkálás első művelete az öntvény tápfej eltávolítása fűrészgépeken. A megmunkálás során – részben az öntvénymegmunkáló műhelyben, részben az öntöde csarnokokban – elvégezhető további műveletek: fúrás, esztergálás, marás, menetvágás, menetfúrás, csiszolás és homokfúvás.

Az öntvények felülete a gyártási műveletek során, különböző zsírokkal és olajokkal szennyeződik, az üregekben pedig megmunkálási maradványok halmozódnak fel. Ezek, illetve a sorja maradványok eltávolítása az öntvényfelülettel szembeni igényeknek megfelelően homokszórással, vibrációs koptatással, szemcseszórással, illetve egyszerű mosással és konzerválással történik.

A megmunkáló gépeknél a forgács hulladékot tartalmazó használt emulzió három szűrőn megy keresztül. A gépi megmunkálás során keletkező alumínium forgácsot újrahasznosításra kerül.

A megmunkálás után a jó munkadarabok mosásra, szárításra kerülnek, majd csomagolják. A csomagolóanyag felhasználás minimalizálása érdekében az öntvények speciális fémpalettában kerülnek kiszállításra.

Öntvények hőkezelése

A kokilla öntvények hőkezelése 20 db homogenizáló, villamos üzemű kemence és 2 db villamos üzemű alagútkemence szolgál. A 4 db gázüzemű ún. alagút hőkezelő kemence mindegyike egy homogenizáló és egy megeresztő részből áll, amelyek párhuzamos kialakításúak.

A nyomásos öntéssel készült öntvények is a kokilla öntöde hőkezelő kemencéiben kerülnek hőkezelésre.

A homogenizáló kemencékben az öntvényeket felmelegítik és hosszabb időn át hőntartják, majd vizes kádakba történő bemerítéssel, gyorsan lehűtik. A homogenizálás után az öntvényeket 7 db villamos fűtésű megeresztő kemencékben feszültségmentesítik.

Olaj-víz emulzió kezelése

A nyomásos öntőgépeknél keletkező emulzió gyűjtése IBC tartályokban történik munkahelyi gyűjtőhelyen, ahonnét elszállítják ártalmatlanításra.

Fűtés, meleg víz szolgáltatás

A telephelyen az irodák és a szociális létesítmények fűtését és a meleg víz szolgáltatást egy VIESSMANN gyártmányú földgáztüzelésű kazán biztosítja.

A víz A telephelyen még további 2 db földgáztüzelésű kazán található, melyeket fűtésre és meleg víz szolgáltatásra használnak. Az egyik a kokilla öntödében, a másik a szerszámüzemben található.

Sűrített levegő ellátás

A telephely préslevegő szükségletét két különálló kompresszorházban elhelyezett, összesen 8 db kompresszorral biztosítják.

Energia, vízellátás

Az üzem elektromos energia ellátása elektromos hálózatról, víz ellátás kiépített hálózaton keresztül, a földgáz ellátása a nyugati telekhatár közelében telepített gázfogadó állomáson át biztosított.

Iparigáz ellátás

Az egyes technológiákhoz alkalmazott tartályok térszint feletti kialakításúak.

Nitrogéngáz csővezeték hálózaton jut el a technológia által igényelt helyekre a 18 m^3-es álló folyékony nitrogén gáztároló tartályból.

A 10 m^3-es térfogatú duplafalú fekvő LPG folyékonygáz tároló tartály, LPG töltőfejjel szolgál a targoncák töltésére.

A szabályozás köre

A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, működtetni, ellenőrizni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat (különösen: a tevékenység kapacitása, vagy annak végzése során, a telephelyen korábban nem alkalmazott veszélyes anyag, hulladék beszállítása, felhasználása esetén) a Veszprémi Járási Hivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

Az engedélyezett tevékenység a **harmadik bekezdésben** leírt technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat, anyag- és energiafelhasználás mellett, az engedély bekezdéseiben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a energia-, vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

Az Engedélyes köteles a Telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. Az **első bekezdés negyedik albekezdésében** előírt **felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit.** Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

Szabályok a tevékenység végzése során

Óvintézkedések

Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a Veszprémi Járási Hivatal számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

Jelentéstétel

Az Engedélyes köteles a rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Veszprémi Járási Hivatal részére megküldeni.

A fentieken túl indokolt esetben vagy a Veszprémi Járási Hivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.

Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a Veszprémi Járási Hivatal felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Veszprémi Járási Hivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.

Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

Az Engedélyes köteles értesíteni a Veszprémi Járási Hivatalt, illetve a Veszprémi Járási Hivatal által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
- bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a **jelen bekezdés első albekezdésében** megjelölt eseményről. A Veszprémi Járási Hivatal részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása továbbá a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **jelen bekezdés első albekezdése** hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát** (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/885-900, fax: 88/550-848) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-808, fax: 88/620-802, GSM: 20/8202-900, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-318, fax: 22/313-564) felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/424-866, fax: 88/425-484) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológiák mértékadó kapacitásait, továbbá az érintett létesítmények műszaki adatait, a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a kibocsátott anyagok felsorolását a „Kibocsátási határértékek és a levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint" elnevezésű 1. számú melléklet tartalmazza.
- A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles elektronikusan, ügyfélkapun keresztül LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Veszprémi Járási Hivatal címére (8200 Veszprém, József Attila u. 36., hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF, hivatali kapu azonosító: 346009700) a változás bekövetkezésétől számított **30 napon** belül 1 példányban az

engedélykérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

- Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM - légszennyezés mértékéről elektronikus úton éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.
- A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni, valamint az ellenőrzést végző szervezetnek a minőségirányítási követelményeknek meg kell felelni, és a mérőműszernek meg kell felelni a típusjóváhagyásnak.
- A mellékelt norma lista szerinti 2., 3. és 6. számú technológiákhoz tartozó P4 P22, P23 és P31 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását **ötévenként** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

  Határidő: első alkalommal 2018. december 31. *(P4 jelű pontforrás)*

  Határidő: első alkalommal 2020. december 31. *(P22 és P23 jelű pontforrások)*

  Határidő: első alkalommal 2021. szeptember 30. *(P31 jelű pontforrás)*
- A mellékelt norma lista szerinti 1., 5. és 7. számú technológiákhoz tartozó P7, P8, P9, P11, P12, P15, P17, P18, P19, P20, P24, P25, P26 P27, P28, P29, P30, P33, P32, P36, P37 és P38 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását **kétévenként** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

  Határidő: első alkalommal 2018. szeptember 30. *(P7-P9, P11, P12 és P17-P20 jelű pontforrások)*

  Határidő: első alkalommal 2019. október 31. *(P24-P30, P33 és P34 jelű pontforrások)*
- A mérés tervezett időpontjáról a Veszprémi Járási Hivatalt 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.
- Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- A mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
- Az üzemeltető köteles a mellékelt norma lista szerinti pontforrásokra vonatkozó időszakos kibocsátásmérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig az adatszolgáltatással egyidejűleg a Veszprémi Járási Hivatalnak megküldeni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott pontforrásról és az ehhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó

jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni. A kibocsátás-ellenőrzés adatait, részeredményeit és a pontforrások üzemnaplóját az Engedélyes az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

- *A levegő védelméről szóló* 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Levr.**) hatálybalépését megelőzően kijelölt és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezetben a rendelet hatálybalépése előtti előírások továbbra is alkalmazandók.

Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- A tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át további kezelésre.
- Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.
- A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni.
- A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására – a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott – lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor.
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- Az Engedélyes köteles a Telephelyen, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni, mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken a hulladékokat hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken a hulladékok legfeljebb 1 évig gyűjthetőek.
- A szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék vonatkozásában egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg alábbi mennyiségeket az üzemi gyűjtőhelyen:

Azonosító kód	**Megnevezés**	**Az egy időben maximálisan gyűjthető mennyiség (tonna)**
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	100

12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	4,5
10 10 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	50
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	0,5
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	0,5
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	2,5
16 01 07*	olajszűrő	0,2
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	0,5
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	0,5
16 11 01*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok	11
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	0,5

– A folyékony veszélyes hulladék vonatkozásában egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg alábbi mennyiségeket üzemi gyűjtőhelyen:

Azonosító kód	**Megnevezés**	**Az egy időben maximálisan gyűjthető mennyiség (tonna)**
06 01 01*	kénsav és kénessav	1
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	5
10 10 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	50
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	5
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	5
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	5
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett	0,5

	csomagolási hulladék	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	0,5

- Az üzemi gyűjtőhelyeken a veszélyes hulladékok gyűjtését a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
- A hulladékok gyűjtésére használt gyűjtőedények, konténerek állapotát rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. Az üzemi gyűjtőhelyeken a veszélyes hulladékok kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken a veszélyes hulladékokkal érintkező és a veszélyes hulladékok szállítására, gyűjtésére szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet össze kell gyűjteni, és gondoskodni kell a kezeléséről.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékokról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- A munkahelyi gyűjtőhelyen megfelelő számú és méretű gyűjtőedények alkalmazásával, a veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. A veszélyes hulladékok egymással, illetve egyéb hulladékkal össze nem keverhetők.
- A nem veszélyes hulladék vonatkozásában egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg alábbi mennyiségeket a munkahelyi gyűjtőhelyen:

Azonosító kód	**Megnevezés**	**Az egy időben maximálisan gyűjthető mennyiség (tonna)**
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1,0
17 04 05	vas és acél	5
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1,0

- A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- A telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a területre vonatkozó határértéket meghaladó zajterhelés a védendő létesítmények környezetében.
- Mind az épületben telepített gépi berendezések, de különösen a szabad téren elhelyezett zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást **30 napon belül** be kell jelenteni a Felügyelőségnek.
- Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

További előírások, előfeltételek

Közegészségügyi előírások

- *A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell megoldani, hogy a tevékenységet végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.*
- *2018. június 01-jét követően csak olyan vegyi anyag használható fel bármilyen mennyiségben a tevékenység során, melynek a regisztrációja megtörtént a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006 EK rendelet alapján.*

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3448-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalás rendelkező rész 1.1 – 2. pontjaiban rögzített szakhatósági előírások:

1.1 A tevékenység során a felszíni, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

1.2 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

1.3 A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, és rendszeres karbantartással a vízszennyezést meg kell akadályozni.

A, Felszíni vízvédelmi előírások

1.4 Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményeken bevezetett határértéknek megfelelő, vagy határérték alatti kibocsátások kivételével.

1.5 A szennyvíztisztító- és szennyvízkezelő, és csapadékvíz-elvezető berendezések, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell.

1.6 Kibocsátási határértéket állapítok meg a Torna-patakba vezetett (tisztított) szennyvizek, és csapadékvizek minőségére vonatkozóan, az átadási pontokon a bevezetett technológiai szennyvizekre.

1.6.1. A tisztított víz a telepről a Torna-patakba kerül. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján a 4. (Általánosan védett befogadók) kategóriába tartozik.

1.6.2. Folyamatos kibocsátásra vonatkozó határértéket állapítok meg Bentler gyártócsarnok hőkezelő kemencékből származó technológiai szennyvizekre az üzemi közös szennyvízcsatornába bocsátásra vonatkozóan az ún. 1-es átadási ponton (Bentler gyártócsarnok- Bentler gyártás, NY-i akna EOVx=195576, EOVy=536 231), melyet engedélyes köteles betartani:

Ssz.	Megnevezés	Kibocsátási határérték
1.	PH	6-9
	Szennyező anyagok	
2.	Összes lebegő anyag	530 mg/l

Mintavételi hely: hőkezelő kemencék – „ vizes hűtő medencék túlfolyóinak gyűjtő csővezetéke, bevezetve az aknába" Bentler-hőkezelésből származó vizek

Elfolyó víz mennyisége: kb. 70.000 m^3/év

1.6.3. **Időszakos kibocsátási határértékeket állapítok meg** Engedélyes tevékenyégéből származó, az üzemi közös csatornába vezetett használtvizek, szennyvizek, valamint csapadékvizek vonatkozásában kivezetési pontonként az alábbiak szerint:

2-es átadási helyen: Bentler gyártócsarnok – Node Monoblock gyártás – D-i akna (EOVx= 195560, EOVy=5392994)

Ssz.	Megnevezés	Kibocsátási határérték
1.	PH	6-9

	Szennyező anyagok	
2.	Összes só	2500 mg/l

Mintavételi hely: „hűtőrendszer berendezés kifolyó tömlő bevezetve aknába" Központi hűtőrendszer – vízlágyító- lágyvíz

Elfolyó víz mennyisége: kb. 3.000 m^3/év

3-as átadási helyen: Kokilla gyártócsarnok – Ny-i akna (EOVx= 195676, EOVy=536548)

Ssz.	**Megnevezés**	**Kibocsátási határérték**
1.	PH	6-9
	Szennyező anyagok	
2.	Összes só	2500 mg/l

Mintavételi hely: „központi hűtőrendszer kifolyó tömlő"

Központi hűtőrendszer – vízlágyító- lágyvíz – RO berendezés – RO-s víz

Elfolyó víz mennyisége: kb. 3.000 m^3/év

4-es átadási helyen: Kokilla csarnok – ÉK-i akna (EOVx= 195709, EOVy=536532)

Ssz.	**Megnevezés**	**Kibocsátási határérték**
1.	PH	**6-9**
	Szennyező anyagok	
2.	Összes lebegő anyag	530 mg/l

Mintavételi hely: hőkezelésből származó vizekre „szivattyúhoz kapcsolódó tömlő bevezetve az aknába"

Kokilla öntészet – hőkezelés és szemcseszórás

Elfolyó víz mennyisége: kb. 2.000 m^3/év

1.7 Az Engedélyesnek a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a hatóság által jóváhagyott módon folyamatosan önellenőrzést kell végeznie, amelynek a kivezetéseknél, a kibocsátási pontoknál szereplő anyagokra, valamint azon túl a hőmérséklet mérésére kell kiterjednie.

1.8 *A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet* (a továbbiakban: 27/2005. KvVM rendelet) 17. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önellenőrzésre köteles kibocsátó a kibocsátott szennyvíz vizsgálatát elvégzi, amelyről a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, mint illetékes vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton adatot szolgáltat (**EMISZ ÖA**).

1.9 A 27/2005. KvVM rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelet 4. sz. melléklete szerinti adatlapokat (**VAL,**

VÉL), valamint az éves összefoglaló jelentést a tárgyévet követő **március 31-ig** elektronikus úton kel benyújtani a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1.10 A 27/2005. KvVM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó a kibocsátott szennyvíz vizsgálatáról a vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton adatot szolgálta

1.11 Engedélyes köteles a 27/2005 KvVM rendelet alapján a technológiai folyamatok üzemviteléről az 1.számú mellékletben meghatározott tartalmú üzemnaplót készíteni.

1.12 Engedélyes köteles az átadott technológiai szennyvizek mennyiségének és minőségének folyamatos mérésére kialakított mintavételi helyeket fenntartani.

1.13 A kibocsátó üzemszerű működésén kívülálló okból bekövetkező, rendkívüli szennyezés esetén haladéktalanul köteles arról tájékoztatni a vízvédelmi hatóságot és az addig tett intézkedések egyidejű közlésével, valamint a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.

B, Felszíni alatti vízvédelmi előírások

1.14 A tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti vizek minőségének romlását.

1.15 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes hatóságoknak. Felszín alatti vízben betartandó határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.

1.16 Változások, amelyeket annak bekövetkezését követő 15 napon belül - az engedélyes köteles bejelenteni a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak:

a) a tevékenység folytatójának változása;

b) a tevékenység helyének változása;

c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;

d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;

e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a *(B)* szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;

f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

fa) trendszerű, egyirányú változás,

fb) ugrásszerű változás,

fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,

fd) más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése;

g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

2. **Szennyezőanyag elhelyezés engedélye:**

A tevékenység helye: Ajka, Gyártelep 589/7, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/8, 598/9, 598/10 hrsz-ú telephely

Az engedélyköteles tevékenység folytatásának módja: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezett szennyező anyag besorolása: K1 minősítésű: 7. Perzistens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos szerves toxikus anyagok (olaj, olaj-víz emulzió)

K2-es minősítésű: a felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését okozzák e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik (amin)

A szennyező anyag elhelyezésének módja: Az LBH telephelyén működő üzemi technológiák alap és segédanyagként egészségre és környezetre káros veszélyes anyagokat és veszélyes készítményeket is felhasználnak. A telephelyen felhasznált veszélyes anyagok és készítmények tárolása az

- Amin tároló,
- Frissolaj tároló,
- Központi raktár – zsákos homok és olvasztósó raktár
- SCU karbantartási frissolaj tároló – minimum készlet – bejelenteni
- Kokilla öntöde karbantartási frissolaj tároló – minimum készlet,
- Veszélyes anyag raktár
- RB raktár
- Technológiai amin tároló
- Szerszámgyártó egység karbantartási frissolaj tároló – minimum készlet helyiségekben történik.

Műszaki jellemzők és a műszaki védelem módja: a felsorolt veszélyes-anyag tároló helyiségek a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon épültek, padozataik a bennük tárolt anyagok minőségének és mennyiségének megfelelően, a kémiai anyagoknak ellenálló szilárd padozattal, kármentővel és/vagy szivárgó rendszerrel vannak ellátva. Az egymással reakcióképes anyagok egymástól elkülönített térben, illetve kármentő tálcán vannak elhelyezve.

Mivel a felszín alatti vizekre veszélyes anyagok tárolása zárt, fedett vízzáró beton aljzattal ellátott helyiségekben történik, a tevékenység

Erőforrások felhasználása

Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a Veszprémi Járási Hivatalnak megküldeni.

Határidő: először 2019. április 30, majd a tárgyévet követő év április 30.

A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni a Veszprémi Járási Hivatalnak.

Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újra indításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni a Veszprémi Járási Hivatalnak.

Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző **30 nappal** meg kell küldeni a Veszprémi Járási Hivatalnak.

Adatrögzítés és adatközlés a Veszprémi Járási Hivatal részére

Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Veszprémi Járási Hivatal részére benyújtani.

Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a Veszprémi Járási Hivatalhoz kell benyújtani.

A légszennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzéséről és a nyilvántartást érintő egyéb változásról a **nyolcadik bekezdés negyedik, hatodik és nyolcadik albekezdése** szerint köteles az Engedélyes adatot szolgáltatni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Veszprémi Járási Hivatal által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

A változásokról a Veszprémi Járási Hivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Veszprémi Járási Hivatal a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.

A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Veszprémi Járási Hivatalnak.

Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A Veszprémi Járási Hivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

A döntés közlése

Jelen határozattal megkeresem **Ajka Város Jegyzőjét,** hogy a határozat kézhezvételétől számított nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő **öt napon belül tájékoztassa a Veszprémi Járási Hivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról**. Kérem a **Tisztelt Jegyzőt,** hogy a határozat közlésének, azaz a hirdetmény levételének időpontjáról **is szíveskedjen tájékoztatást adni!**

Elrendelem, hogy a határozat meghozatalát követő öt napon belül jelen határozat Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján, valamint a hivatalos honlapján közhírré tételét.

Jogorvoslat

Jelen határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (8210 Veszprém, József A. u. 36., hivatali kapu megnevezés: VEJHKTF, azonosítója: 346009700) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a (azaz 525000,- Ft), természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a (azaz 10500,- Ft). A díjat az eljárás kezdeményezésekor a **10048005-00299516-38100004** előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A **Veszprémi Járási Hivatal**nál az **Engedélyes** által 2018. február 1-én, a **Telephely**ére vonatkozó a VE09Z/06269-3/2017., VE09Z/06207-5/2017., VE09Z/3693-5/2017., VE-02555-5/2017, VE-09Z/00312-2/2017 ügyiratszámú valamint a 107104/2013., 32099/2014. 84084/2014., 67681/2015, 77163/2015., 61971/2016. és 64361/2016. iktatószámú határozatokkal módosított 8026/2011. ügyszámú és 11715/2012. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára benyújtott kérelme alapján **VE-09Z/01075/2018.** ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelem mellékleteként benyújtott, KVF 0215/2017 Terv azonosítójú dokumentációt (továbbiakban: **Dokumentáció**) az ÖKO-SZ Környezetszolgálat Mérnöki Szaktanácsadó Iroda állította össze.

A *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: **R.**) 2. számú melléklet 2.5. b) alpont hatálya alá tartozó, *„nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvözést), valamint nemvasfémöntödék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett”* megnevezésű nemvasfém (alumínium) feldolgozó tevékenység zajlik a felülvizsgálattal érintett telephelyen.

A kérelmet és annak mellékleteit áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem tartalmazta teljes körűen *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (továbbiakban: **Kvt.**), továbbá a R.-ben meghatározottakat, ezért *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: **Ákr.**) 44. § -ában foglaltak szerint hiánypótlásra szólítottam fel.

Engedélyes a hiánypótlási végzésekben előírtakat beadványaival teljesítette.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján **igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni** az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

A kezdeményezni kívánt eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre, illetve megfizetését nem igazolták.

Tárgyi eljárás során az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, a Díjr. 3. sz. mellékletben közölt táblázat 2. és 10.1 sorai alapján **525000,- Ft, azaz ötszázhuszonötezer forint**.

Engedélyest az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére hívtam fel. Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat a Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 számlájára befizette.

Az Ákr. 10. § -a szerinti ismert ügyfelet, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezeteket 2018. február 1. napján értesítettem az eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban ismert ügyfél, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte.

A tárgyi engedélyezési eljárásba *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 28. § (1) bekezdése alapján, az 5. sz. melléklet I. táblázatában foglalt szakkérdéseket is vizsgáltam.

Az Ajkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának bevonásával vizsgált közegészségügyi szakkérdések kapcsán a **tizenegyedik bekezdés**ben további előírások kerültek rögzítésre.

A Veszprémi Járási Hivatal tárgyi engedélyezési eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Szakhat.r.**) 1. sz. melléklet „*9. Környezet- és természetvédelmi ügyek*" tábla 2. és 3. sorában nevesített szakhatóságot bevonta.

A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35700/3448-1/2018.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásával a **tizenkettedik bekezdés**ben rögzített feltételek, előírások mellett az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a VE-09Z/001075-06/2018. ügyiratszámon ***a Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt.*** *(székhely:8400 Ajka, Gyártelep, KÜJ: 100225716, KSH: 11331364-2453-114-19.) által benyújtott kérelem alapján kéri a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását az Ajka, Gyártelep 589/7, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/8, 598/9, 598/10 hrsz-ú telephely egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatához.*

A megkereséshez csatolt, KVF 0215/2017 terv azonosítóval ellátott Le Belier Magyarország Zrt. Ajka, Gyártelep környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A tárgyi terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint „érzékeny", a többszörösen módosított a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti részletes érzékenységi térkép adatai alapján „2a" érzékenységi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület vízbázis védőterületet/védőidomot nem érint.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartására nincs hatással.

A telephelyen fő tevékenységként alumínium öntvények gyártása folyik. 2016-ban a vállalat termelési kapacitása már 28 000 t/év, az új beruházás teljes kapacitással történő üzemelésével 33 000 t/év várható..

A telephelyen kialakított technológiai vezetékhálózat felszín feletti kialakítású. A vízellátás, illetve csapadékvíz- és szennyvízelvezetés vezetékhálózata föld alatti kialakítású.

A teljes iparterületen jelentős közműhálózatok üzemelnek, melyek a Mal Zrt. tulajdonában vannak, az LBH szolgalmi jog alapján használja.

A gyár elkülönített ivóvíz, illetve ipari vízhálózattal rendelkezik.

Az ipartelep elválasztott rendszerű – kommunális és ipari szennyvízelvezető – csatornahálózattal rendelkezik.

<u>Vízellátás:</u> A LBH mind az ivóvíz, mind az ipari víz ellátását – szerződés alapján – a MAL Zrt. Timföld Ágazatától kapja. A vizsgált telephelyen saját vízkivételi mű nincs, és a LBH közvetlenül a közüzemi vízhálózatokból sem vesz ki vizet.

A MAL Zrt. az ivóvizet részben az ajkai városi közüzemi ivóvízhálózatról, részben a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által üzemben tartott, Nyirád-Ajka közötti regionális távvezetékről kapja, amelyet a nyirádi vízbázisból emelnek ki, minősége karsztvíz. Az ipari vizet a lőrintei víztározóból veszi ki, amelyet a Padrag-víz patak táplál.

A vizsgált telephelyen felhasznált ivóvízmennyiség 2016. év során ipari célra ~ 60 000 m^3/év, kommunális célra ~ 20 000 m^3 volt, ipari víz felhasználás pedig ~ 66 000 m^3/év.

<u>Ipari szennyvízelvezetés:</u> A LBH vizsgált telephelyén technológiai vízfelhasználásra hűtés, hőkezelés, repedésvizsgálat és mosás valamint öntvénytisztítás céljára kerül sor. Az ennek során keletkező ipari szennyvizet (mennyisége havonta mintegy 10 000 m3) a MAL Zrt. közös csatornahálózatán vezetik el, a gyártelep ipari szennyvíztisztító telepére. Itt a timföldgyári technológiai vizekkel együtt kezelik. A szennyvíz kezelési technológia lényeges műveletei a közömbösítés (pH-beállítás), csapadékképzés, szilárd szennyezők ülepítése, felúszó szennyezők eltávolítása. A semlegesítésre a MAL Zrt. Timföld Ágazat szennyvizeinek a lúgtartalma miatt van szükség.

A tisztított víz a telepről a Torna-patakba kerül, amely a Marcal vízgyűjtő területéhez tartozik. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM sz. rendelet 2. sz. melléklete alapján a Marcal a 4. (Általánosan védett befogadók) kategóriába tartozik. Az elfolyó víz minőségét a MAL Zrt. Timföld Ágazata önkontroll rendszerben ellenőrzi, kéthetes gyakoriságú mintavételekkel.

Az LBH telephelyéről az ipari szennyvíz kibocsátása az üzemi közös csatornába 4 ponton, aknán keresztül történik, ebből 1 aknába a kifolyás folyamatos, a másik 3 ponton szakaszos. A szennyvíz kibocsátás ellenőrzése, önellenőrzési terv alapján történik akkreditált mintavétellel és vízminta vizsgálattal. A 2017-2021 időszakra vonatkozó új önellenőrzési terv benyújtásra került a hatósághoz, elfogadása és jóváhagyása a felülvizsgálat időpontjában még folyamatban van.

Kommunális szennyvíz kibocsátás: Az LBH ajkai telephelyén keletkező kommunális szennyvizeket szintén a MAL Zrt.-val közös elkülönített kommunális csatornahálózaton kerül elvezetésre, amelyek az ajkai városi közüzemi szennyvíztelepre jutnak, ahol biológiai tisztításra kerülnek. Mennyiségük az alapállapotban az ivóvízfogyasztás alapján mintegy 20 000 m^3/évre (átlagosan kb. 1 670 m^3/hónap) becsülhető. A kommunális csatornahálózatba technológiai szennyvizek az LBH telephelyéről nem kerülnek.

Csapadékvíz elvezetés: A LBH telephelyének területéről a csapadékvizek az ipari szennyvízcsatorna hálózatba kerülnek és a MAL Zrt. ipari szennyvíztisztító telepére jutnak.

Mind a kommunális, mind az ipari szennyvízcsatorna-hálózat a MAL Zrt. tulajdonában van, az LBH a szindikátusi szerződés részét képező „Az ipari szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatási szerződés" alapján használja.

Az üzem vízellátása, szenny- és csapadékvíz-elvezetése biztosított.

A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők, melyek alapján szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részébe előírásokat tettem.

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.1. pont**jában tett előírásom alapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet (továbbiakban: faviR.).*

*A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. E jogszabályi rendelkezésekkel összhangban tettem a **1.2. pont**ban szereplő előírást.*

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.3. pont**ban tett előírásomat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 14.§. (1) bekezdés alapján tettem.*

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.4.-1.16. pontjaiban felszín alatti vízvédelmi előírásokat tettem.***

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.5. pont**jában tett előírásomat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV.29.) kormányrendelet 49.§ (3) bekezdése és a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tettem.*

*A felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: 220/2004 Korm. rendelet) 13.§ -ban foglaltakat, mint általános érvényű követelményeket kell teljesíteni. A **1.6. pont**ban előírt kibocsátási határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és*

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet és a benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati tervdokumentáció alapján állapítottam meg.

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.7.-1.10. pont**jaiban tett előírásokat a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2005. KvVM rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján tettem.*

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.11. pont**jában előírtam a 27/2005. KvVM rendelet 3.§ b) pontja alapján az 1. mellékletnek megfelelő tartalmú üzemnapló vezetési kötelezettséget.*

*Az **1.12. pont**ba a kibocsátott technológiai szennyvizek mennyiségének és minőségének folyamatos mérésére szolgáló mintavételi helyeket adtam meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.13. pont**jában tett előírásom alapja a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 11.§ (2) bekezdése.*

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.14.-1.16. pontjaiban felszín alatti vízvédelmi előírásokat tettem.***

*Állásfoglalásom **1.14. pont**jában a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8.-a alapján tettem.*

*Állásfoglalásom **1.15 pont**jában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján „A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően."*

*Szakhatósági állásfoglalásom **1.16. pont**jában tett előírásomat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján tettem.*

*Szakhatósági állásfoglalásom **2. pont**jában **a szennyező anyag elhelyezési engedélyt** a faviR. 13.§ (8) bekezdés és a 13.§ (1) bekezdés a) pontja szerint adtam meg.*

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást a fenti előírásokkal megadtam.

A hatóság az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81.§ (1) bekezdése értelmében a döntésnek tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását és a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112.§ alapján adtam tájékoztatást.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés 5. melléklet II. táblázat 3. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg."

Az eljárás során a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangját a R. 1. § (6b) bekezdése alapján vizsgálni kell.

Megkerestem a telepítés helye szerinti település, Ajka Város Jegyzőjét, aki a településrendezési eszközökkel továbbá a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhang vonatkozásában a 06/162/2018 ügyszámon az alábbiakat nyilatkozta:

„A Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. (8401 Ajka, Gyártelep 598/6 hrsz. KÜJ: 100225716.) kérelmére a VE-09Z/01075/2018. ügyiratszámon indult közigazgatási hatósági eljárásban az Ajka, Gyártelep 598/2; 598/3; 598/5; 598/6; 598/7; 598/8; 598/9; 598/10 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó többször módosított 8026/2011 ügy és 11715/2012 iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati tárgyában történt megkeresésére az alábbi választ adom:

A tervezett tevékenység a hely környezetvédelmi és természetvédelmi szabályzással összhangban van.

Továbbá tájékoztatom Önöket arról, hogy Ajka város hatályos településrendezési eszközeivel a tervezett tevékenységgel összhangban van, avval nem ellentétes.

Településrendezési tervmódosítás az érintett terület vonatkozásában nincs folyamatban."

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a telephelyen folytatni kívánt tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Engedélyes telephelyi főtevékenysége alumínium formaöntési tevékenység.

A földtani közeg vonatkozásában a telephely alapállapot jelentésre vonatkozóan benyújtotta a „Környezeti Alapállapot Jellemzés" című 2017. évben összeállított dokumentációt.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Telephely *a légszennyezettségi zónák és agglomerációk kijelöléséről szóló légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a 11. zónába tartozik.

A gyártási folyamathoz a nyersanyagot évi 2500 db 20 tonnás kamion hozza be a telephelyre. A benyújtott dokumentum szerinti számítások szerint a térségi levegő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid és por immisszióját a telephelyen belül a szállítási forgalom kis mértékben növeli, de az ezzel együtt is levegőminőségi határértékek alatt marad.

A telephelyen alkalmazott technológia főbb lépései:

Az Engedélyes telephelyén alumínium öntvények gyártása folyik, amelyek elsősorban a járműipar számára készülnek. Kétféle alumínium formaöntési technológiát alkalmaznak:

- nyomásos öntést és
- kokillaöntést.

A gyártási technológia a következő lépésekből áll:

- alumíniumolvasztás,
- alumíniumöntés (a fenti technológiák valamelyikével),
- öntvénymegmunkálás (sorjázás, fúrás, menetvágás, esztergálás, marás, csiszolás, homokfúvás, szemcseszórás, polírozás, repedésvizsgálat, öntvénymosás és szárítás),
- homokmag-gyártás: ISOCURE - hidegmagos technológia, sütött homokmag – -melegmag-gyártás
- homokregenerálás,
- öntvény hőkezelés és
- csomagolás, kiszállítás.

A fenti gyártási lépések, valamint a telephelyi melegvíz szolgáltatás az alábbi technológiai azonosítókkal kerültek besorolásra a levegőtisztaság-védelmi nyilvántartás szerint:

Légszennyezést okozó technológiák	
1.	ötvözött alumínium tömbök olvasztása
2.	melegvíz szolgáltatás
3.	homokmag gyártás
5.	öntési gázok, gőzök elszívása
6	homokmag regenerálás
7.	alumínium formaöntvények hőkezelése
8.	szemcseszórás

A telephelyen található pontforrások legfontosabb adatai valamint a technológiához történő besorolásuk az alábbi táblázatban került összefoglalásra:

Pontforrás					**Technológia**
Jele	**EOV koordináták**	**Magasság**	**Átmérő**	**Felület**	**sorszám**

	X	Y	(m)	(m)	(m^2)	
P4	536415	195584	14	0,25	0,05	2
P7	536627	195702	21	0,57	0,26	1
P8	536619	195700	21	0,57	0,26	1
P9	536611	195698	21	0,8	0,5024	1
P11	536324	195582	21	0,63	0,312	1
P12	536603	195696	21	0,63	0,312	1
P15	536622	195694	16	1,42	1,58	1
P17	536599	195694	21	0,8	0,5024	1
P18	536578	195683	21	0,8	0,5024	1
P19	536602	195690	21	0,8	0,5024	1
P20	536574	195682	21	0,8	0,5024	1
P22	536301	195551	12	0,3	0,071	3
P23	536234	195561	18	1,2	0,565	6
P24	536248	195592	9	0,6	0,14	7
P25	536248	195605	9	0,6	0,14	7
P26	536303	195629	9	0,6	0,14	7
P27	536331	195624	13	0,3	0,071	7
P28	536243	195524	12	1,4	1,54	5
P29	536265	195530	15	0,8	0,502	1
P30	536292	195516	15	0,8	0,502	1
P31	536270	195586	10	0,5	0,196	8
P33	536400	195575	18	0,8	0,502	1
P34	536334	195577	21	0,8	0,502	1
P36	536242	195524	12	1,7	2,27	5
P37	536324	195544	12	1,4	1,54	5
P38	536323	195544	12	1,7	2,27	5

A benyújtott dokumentum és a Veszprémi Járási Hivatal rendelkezésére álló emisszió mérési jegyzőkönyvek alapján a telephelyen található pontforrások kibocsátásai határérték alattiak.

A benyújtott dokumentum 3.1.5.2. számú *„Hatásterület meghatározása”* című fejezete és 4 számú melléklete alapján a legnagyobb hatásterület a P23 jelű pontforrásra *(„Homokmag-regeneráló kemence kéménye”)* vonatkozóan a kibocsátott füstgázok és szerves oldószer gőzök tekintetében a „C” feltételre *(„az egyórás /PM_{10} esetében 24 órás/ maximális érték 80%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”)* alakul ki, amely a P23 pontforrás, mint középpont köré húzott 115 méter sugarú kör, amelynek területe védett ingatlant nem érint.

A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet

(továbbiakban: **FMr.**) 2017. december 19. napján életbe lépett, ezért LAL változásjelentést készítettem, amelyben a 2. számú *„melegvíz szolgáltatás"* megnevezésű technológiához hozzárendeltem az 1001 számú *„Tüzelőberendezés, I. kategória, gáz tüzelőanyag, névleges teljesítmény: 140 kW<=Pth<50 MW, kazán, földgáz, PB-gáz"* megnevezésű besorolási kódot.

A határértékek a 3., 5., 6., 7. és 8. számú technológiákhoz tartozó pontforrások esetében *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: **Lev.hat.R.**) 6. melléklete alapján kerültek megállapításra. Az 1. számú *„ötvözött alumínium tömbök olvasztása"* megnevezésű technológia pontforrásai esetében a **Lev.hat.R. 7. mellékletének** 2.14.számú *„Alumíniumfinomítás, alumíniumolvasztás"* pontja valamint a 2. számú *„melegvíz szolgáltatás"* megnevezésű technológia P4 jelű pontforrása esetében az FMr. 1. mellékletének 2. pontja alapján kerültek megállapításra

A fentiek alapján az alábbiakkal indokolt levegővédelmi követelményeket írtam elő:

A határozat **„Levegőtisztaság-védelmi előírások"** című fejezetének **második albekezdésében** a *levegő védelméről szóló* 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Levr.**) 4. § fejezete alapján tettem előírást.

A **harmadik albekezdés** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján, a **negyedik albekezdés** szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján tettem.

Az **ötödik albekezdés** előírását *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: **VM.**) 6. § (1) valamint a 8. § (1) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A **hatodik albekezdés** szerinti előírást **a VM.** 12. § (1)-(2) bekezdése, a 15. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak valamint a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján tettem.

A LAIR nyilvántartásban szereplő technológiák pontforrásaira vonatkozó emissziómérési határidőt a VM. 14. számú melléklet 1.3. pontja, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Levegőszennyezés Vizsgálólaboratórium (NAT akkreditációs szám: NAT-1-0972/2012) által a 2014. novemberében és 2015. november-decemberében elvégzett levegőtisztaság-védelmi mérésekről 143/2014 és 136/2015 jelentés számon, illetve az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (NAH akkreditációs szám: NAH-1-1795/2016) által 2016. szeptember-októberében és 2017. októberében elvégzett emisszió mérésekről 44/2016, 54-1/2016, 54-2/2016 és 134/2017 számmal kiadott vizsgálati jelentések alapján határoztam meg.

A **hetedik albekezdés** előírásait a VM. 16. § és 7. § fejezetei valamint a VM. 14. mellékletének 1.3 pontja alapján tettem.

Az emissziómérési jegyzőkönyv beküldési határidejére a rendelkező rész a **nyolcadik albekezdésében** a VM. 19. § (3) bekezdése szerint hívtam fel az Engedélyes figyelmét.

Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének a **kilencedik albekezdésében** hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VM. 19. § (6) bekezdésére tekintettel.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 33085/2007. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély **8.1** pontjában 500 méteres védelmi övezetet jelölt ki a P9 és a P12 jelű pontforrások körül, melyre figyelemmel a Levr. 38. § (1) bekezdése alapján **a tizedik albekezdésben** rendelkeztem.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A telephelyen alumínium öntvények gyártása folyik, amely tevékenység során többféle termelési hulladék keletkezik veszélyes és nem veszélyes egyaránt. A keletkező hulladékokat különböző gyűjtőedényekben elkülönítve gyűjtik. Az üzemcsarnokokban több gyűjtősziget van kialakítva, ahol az ott jellemzően keletkező hulladékok gyűjtőedényei vannak elhelyezve.

Az Engedélyes területén keletkező hulladékok elszállítás előtti központi gyűjtésére hulladék csoportonként az alábbi üzemi gyűjtőhelyek lettek kialakítva:

- Szilárd veszélyes hulladék és alumínium hulladék üzemi gyűjtőhely,
- Folyékony veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely,
- Nem veszélyes hulladék központi szelektív gyűjtőhely,
- Kommunális hulladék gyűjtőhelyek.

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok:

Az Engedélyes telephelyén kettő ugyanabban az épületben lévő veszélyes hulladék gyűjtőhely működik.

Az Engedélyes veszélyes hulladékok kezelését nem végzi, valamennyi veszélyes hulladékát engedéllyel rendelkező külső szervezetnek adja át, hasznosításra vagy ártalmatlanításra.

A telephelyen keletkező nem veszélyes hulladékok:

A szelektív gyűjtés hatékonysága érdekében, a gyűjtőedény különböző színűek és az edényben tárolandó hulladék fotójával, kódjával, névvel és veszélyesség jelzéssel ellátott címkékkel vannak feliratozva.

A munkahelyi gyűjtők edényeinek megtelése esetén a hulladékokat a területenként kijelölt személyek szállítják a hulladéknak megfelelő üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyre, vagy a nem veszélyes hulladék központi gyűjtőhelyre.

Az Engedélyes telephelyén keletkező kommunális hulladékokat (20 03 01) a telephely több pontján elhelyezett gyűjtőedényekben gyűjtik, gyűjtőedények 3 m^3-es fémkonténerek.

Az Engedélyes rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett, az elektronikus adatbázis vizsgálata során megállapítottam, ennek a kötelezettségének a felülvizsgált időszakban eleget tett.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 31. § (5) bekezdése alapján a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy a

hulladék átvevője rendelkezik-e az adott hulladékra vonatkozó kezelési engedéllyel, ezért a **kilencedik bekezdés első albekezdés**ében előírást tettem.

A **kilencedik bekezdés második albekezdés**ében szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Hull.nyilv.r.**) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

A Ht. 7. § (1) bekezdését figyelembe véve, miszerint a hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során

a) a hulladékképződés megelőzésére,

b) a hulladék újra használatra előkészítésre,

c) a hulladék újrafeldolgozásra,

d) a hulladék egyéb hasznosítására, így különösen energetikai hasznosítására, valamint

e) a hulladék ártalmatlanítására kell törekedni az elsőbbségi sorrend alkalmazásával,

melyre a **kilencedik bekezdés harmadik albekezdés**ében előírást tettem.

A Ht. 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján a **kilencedik bekezdés negyedik albekezdés**ében rögzített előírást a közelség elve figyelembe vételével tettem.

A **kilencedik bekezdés ötödik albekezdés**ében szereplő előírást *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vesz.hull.R.) 3. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés hatodik albekezdés**ében szereplő előírást *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **LétesítményR.**) 13. § (9) bekezdése indokolja.

A **kilencedik bekezdés hetedik albekezdés**ében szereplő előírást a LétesítményR. 15. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés nyolcadik albekezdés**ében szereplő előírást a LétesítményR. 15. § (5) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés kilencedik és tizedik albekezdés**ében szereplő előírásokat a LétesítményR. 15. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés tizenegyedik albekezdés**ében szereplő előírást a LétesítményR. 16. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés tizenkettedik albekezdés**ében szereplő előírást a LétesítményR. 16. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés tizenharmadik albekezdés**ében szereplő előírást a LétesítményR. 16. § (4) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés tizennegyedik albekezdés**ében szereplő előírást a LétesítményR. 17. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés tizenötödik albekezdésében** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés tizenhatodik albekezdésében** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (9) bekezdése alapján tettem.

A **kilencedik bekezdés tizenhetedik albekezdésében** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (10) bekezdése alapján tettem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Az Engedélyes ajkai telephelye Ajka város belterületén helyezkedik el, a városközponttól DNy-irányban lévő „Gip" Ipari gazdasági területen.

A vizsgált telephely területét É-i irányban az iparterületen belül a MAL Zrt. üzemépületei és kültéri timföldtárolója határolja, azon túl az iparterület iparvasúti tolatóvágányai találhatók. A Gyártelep közös kerítésén túl a Budapest-Szombathely vasútvonal húzódik, azon túl ~650 m szélességben és a város irányában ~400 m hosszban a hőerőmű rekultivált, cserjékkel és fás növényzettel borított salaktárolója terül el 15 m töltésmagassággal. A zagytárolón túl több, mint 650 m távolságra található lakóterület. Övezeti besorolás: „Gip" ipari gazdasági terület, „Kök" közlekedési terület Ev védő erdő.

A telephelytől K-i irányban a gyártelepen belül legközelebb a MAL Zrt. négyemeletes irodaháza és szociális épülete emelkedik, azon túl a Bakonyi Hőerőmű Zrt. hűtőtornyai és egyéb üzemi épületei helyezkednek el.

DK-i irányban a MAL Zrt. több mint 20 m magas üzemépületei, valamint az erőmű üzemépületein túl, a Le Belier Zrt. területétől 300 m-re található a legközelebbi lakóterület, a Kandó Kálmán készenléti lakótelep.

ÉK-i irányban, az un. zagytéri iparterületen, a Vas-Fém Hulladék Kft. a Color Metal Kft. és az ALCUFER Kft. hulladékgyűjtő telepei, valamint az Ajkai Dobozkészítő Kft. és az Ajkai Elektronikai Kft. telephelyei helyezkednek el.

Övezeti besorolás: „Gip" ipari gazdasági terület, „Gksz" gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület

A telephelyétől Délre a MAL Zrt. timföld és zeolit gyártó üzem épületei és kültéri technológiai berendezései helyezkednek el. DNy-i irányban a 2. számú timföldgyár üzemépületei és kültéri technológiai berendezései helyezkednek el.

Övezeti besorolás: „Gip" ipari gazdasági terület

A DNy-i telekhatáron túl terül el a MAL Zrt. ipari szennyvíztisztító telepe, valamint a vasútüzem iparvasúti tolatóvágányai, azon túl a timföldgyári vörösiszap tárolók területe húzódik ~ 800 m hosszúságban. A telephely Ny-i sarkától 530 m távolságban található ebben az irányban a legközelebbi lakóterület, a Liszt Ferenc utcai lakóházak, amelynek szabályozási terv szerinti területi besorolása „Gksz" gazdasági kereskedelmi, szolgáltató" terület.

Övezeti besorolás: „Gip" ipari gazdasági terület, „Kök" közlekedési terület, „Ev" védő erdő.

Az Engedélyes alumíniumöntés és öntvénymegmunkálás tevékenységet folytat, amelyek elsősorban a járműipar számára készülnek. A régi öntvénygyártó

technológia fő gépi berendezései, az olvasztó kemencék, a nagynyomású öntőgépek, automata és kézi kokilla öntőgépek, a különböző típusú megmunkáló gépek zárt üzemépületen belül működtek.

Az üzemi technológia bővítéssel, a telephelyen folyó tevékenység változott, új gépi berendezések telepítésére került sor, amelyek egyben zajforrások is, melyek 3 műszakos munkarendben üzemelnek.

Az új öntvénygyártó technológia fő gépi berendezései, az olvasztó kemencék, karusszel és lineáris kialakítású öntőgépek, homokmag-gyártó gépek, homokmag regeneráló berendezés valamint a megmunkáló gépek zárt üzemépületen belül működnek.

A kibővített új üzemcsarnok tervezése során az alábbi zajcsökkentő intézkedések valósultak meg az alábbiak szerint:

- a SCU üzemcsarnok, amelyen belül az új technológiák berendezései települtek, hangszigetelő falazattal, nyílászárókkal és tetőszerkezettel valósultak meg.
- 85 dB/A feletti zajszintű gépi zajforrások az üzemcsarnokon belül is hanggátló fallal, leválasztva készültek többi munkahelytől.

A zajkibocsátás szempontjából domináns zajforrásnak a külső téren elhelyezett hűtőtornyok, az olvasztókemencék gázégőihez levegő befúvó ventilátorok, a kompresszor gépházak valamint a külső térben mozgó szállító rakodó gépek tekintendők.

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: **ZajR.**) előírásainak megfelelően 2017-ben végzett műszeres mérésről készült KZH 1012/2017 számú szakértői vélemény szerint a telephely üzemeltetése határértéket meghaladó környezeti zajterhelést nem okoz. A zajkibocsátási jellemzők, valamint a telepítési körülmények alapján az Engedélyes által üzemeltetett bővített formaöntvény gyártási tevékenységéből a védendő létesítmények környezetében érzékelhető zajhatást nem okoz.

A dokumentációban foglalt szakértői nyilatkozat szerint a felülvizsgálat tárgyát képező bővített formaöntvény gyártási tevékenység az üzem zajkibocsátását, illetve a zaj hatásterületét nem befolyásolja.

A dokumentációban a ZajR. 6. § szerint a domináns zajforrások környezetében mért kibocsátás alapján számítással lehatárolásra került a telephely zajvédelmi hatásterülete. A hatásterületre vonatkozóan az éjszakai időszak a meghatározó. A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a telephely zajvédelmi hatásterülete a telephely határán kívüli területeket is lefed, de csak ipari, illetve közlekedési területeket érint, ahol védendő létesítmény nem található.

A szakértői véleményben foglaltak alapján a ZajR. 10. § (3) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben zajkibocsátási határértéket nem állapítottam meg a telephelyre.

Jelen határozat **tizedik bekezdés**ében szereplő zajvédelmi előírások jog alapja:

A Kvt. 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. A ZajR. 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben vagy helyiségben a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A ZajR. 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint *a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.

A ZajR. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében *a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg.

Tájra, élővilágra, természeti környezetre gyakorolt hatások

A Le Belier Zrt. telephelye *(Ajka-gyártelep, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9 és 598/10 hrsz., KTJ: 100378769)* országos jelentőségű védett természeti területet, ex-lege természeti értéket, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési területet, országos ökológiai hálózat övezeteit, *az Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényben meghatározott és Veszprém Megye Területrendezési Tervében alkalmazott tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő terület övezetét, barlang felszíni védőövezetét, egyedi tájértéket nem érint.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció (ÖKO-SZ Környezetszolgálat Mérnöki Szaktanácsadó Iroda, KVF 0215/2017) táj- és természetvédelmi megállapításaival egyetértek; a meglévő ipari területen folytatott tevékenység közvetlen hatást a természeti környezetre nem gyakorol. A tevékenység folytatása előzőeknek megfelelően táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából

Engedélyes tanúsított ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszert, továbbá ISO TS Minőség Irányítási Rendszert működtet, melyek aktualizálása és e szabványok legújabb változatának való megfelelés tanúsítása 2018. év során tervezett.

Az alkalmazott technológia során keletkező saját gyártásközi selejt és maradékanyag belső újrahasznosítása megvalósul, a fémolvasztás során a saját, gyártásközi maradék anyagot visszaolvasztják, telephelyen kívüli hulladék alumíniumot nem használnak fel. A kiszolgáló tevékenység során keletkező egyéb hulladékok

kezelésénél az újrahasznosítás preferált. A homokmagos öntvényeknél keletkező homokmag hulladékok regenerálásával és újrahasznosításával az ilyen hulladékok mennyiségét minimalizálják, a nem újrahasznosítható homokmag hulladék átadással hasznosításra kerül, arra engedéllyel rendelkező kezelőnek. Az összegyűjtött por, salak és más maradványhulladékok is hasznosításra kerülnek átadásra, arra engedéllyel rendelkező kezelőnek. A hulladékkezelési feladatok a technológiai utasításokban szabályozottak.

A Telephely berendezéseinek telepítése, üzemeltetése a nevesített irányítási rendszereken keresztül tervezett, teljesítve az elérhető legjobb technika zaj- és rezgésvédelmi követelményeit.

Az anyag- és energia felhasználásokat, technológiai folyamatokat folyamatosan vizsgálják, értékelik, melynek eredményeit alapján fejlesztik a meglévő technológiákat, illetve az új technológiák kiválasztása, bevezetése során. A veszteségek (energia, hulladék, stb.) minimalizálása folyamatos.

A telephelyen folytatott tevékenység a benyújtott Dokumentáció alapján teljesíti az elérhető legjobb technika követelményeit.

A fentiek alapján a tevékenység **harmadik bekezdésében** meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos, vízhasználat és anyag-energiafelhasználás mellett, az engedély **negyedik, ötödik, hatodik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik bekezdései**ben szereplő előírások betartása, teljesítése esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott dokumentációt és a kiegészítéseket, a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján **az egységes környezethasználati engedélyt megadtam**.

A **hatodik bekezdés harmadik albekezdés első bekezdés**ének előírása *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeleten alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **hatodik bekezdés negyedik albekezdés harmadik bekezdésbe** foglalt bejelentési kötelezettség a Kvt. 81. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

A telephely jóváhagyott üzemi tervvel rendelkezik.

Felhívom a figyelmet, hogy a felülvizsgálat kapcsán tett megállapításokra tekintettel szükséges lehet az Üzemi kárelhárítási terv aktualizálása, összhangban a **tizenhatodik bekezdés**beli előírásokkal.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: **kárelhárításR.**) 8. § (1)-(2) bekezdése alapján rendelkeztem a **tizenhatodik bekezdés első és második albekezdésben**. A **tizenhatodik bekezdés harmadik albekezdése** a kárelhárításR. 9. § (1)

bekezdésén alapul. A **tizenhatodik bekezdés negyedik albekezdés** előírását a Kvt. 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai indokolják.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Veszprémi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Az **első bekezdés első albekezdése** szerinti pontforrások működtetési engedélyéről a **LevR.** 22. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem, érvényességi idejét a **LevR.** 26. § (3) bekezdésére figyelemmel állapítottam meg.

A szennyező anyag elhelyezési engedélyről rendelkeztem az **első bekezdés második albekezdésében**, figyelemmel a faviR. 13. § (8) bekezdésére, valamint a 35700/3448-1/2018.alt. iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében foglaltakra.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét az **első bekezdés harmadik albekezdésében** foglaltak szerint határoztam meg.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az **első bekezdés negyedik albekezdésében** rendelkeztem.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. A fentiekre figyelemmel jelen határozat **első bekezdés ötödik albekezdésében** rendelkeztem a felügyeleti díjról.

A tevékenységre vonatkozóan a korábban kiadott egységes környezethasználati engedély és valamennyi módosítása jelen határozat jogerőre emelkedésével érvényét veszti, erről jelen határozat **első bekezdés hatodik albekezdésében** rendelkeztem.

A határozat **hetedik bekezdésében** a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján meghatározott előírásokat tettem, melyek kimondják, hogy az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell azon intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén elhárításához szükségesek, továbbá a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú *Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai* című mellékletének értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is, melyről a határozat **tizenötödik bekezdés**ében rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. § alapján rendelkeztem.

A R. 26. § (4) bekezdése alapján rögzítettem az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást.

A **tizennyolcadik bekezdés**ben szereplő előírások jogalapja a R. 21. § (8) és (9) bekezdései, a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-ban foglaltak.

A R. 21. § (8) bekezdésére figyelemmel a **tizenkilencedik bekezdés első albekezdés**ében rendelkeztem.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján rendeltem el a határozatnak a Veszprémi Járási Hivatal honlapján, illetve a központi rendszeren való közzétételét.

A döntés nyilvános közhírré tételének jogalapja a R. 24. § (11) bekezdésére figyelemmel, összhangban az Ákr. 89. § foglaltakkal.

A határozat **huszadik bekezdésében** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A jogorvoslat lehetőségeiről az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján adtam tájékoztatást, a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló időt a 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

Jelen határozat, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő, a közlést követő 16. napon külön értesítés nélkül is véglegessé válik az Ákr. 82. § (2) bekezdésének a) pontja alapján.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2018. április 8.

Az ügyintézést a jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A Veszprémi Járási Hivatal által az eljárás során VE-09Z/01075-2/2018. ügyiratszámon kiadott függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.

A határozatot a Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére tekintettel megküldöm a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedik.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét Korm. rendelet 9. §-a és Kvt. 70. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, és az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja határozza meg.

Veszprém, 2018. április 6.

Veszprém Megyei Kormányhivatal * Veszprémi Járási Hivatala * 109.

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Wiborny József
főosztályvezető

Kapják:

1. Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt., hivatali kapu **11331364-2-19** + melléklet
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hivatali kapu KRID **528286159** + melléklet
3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hivatali kapu KRID **708215715** + melléklet
4. Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, hivatali kapu, KRID **609142909** + melléklet
5. Tájékoztatásul: Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály, ajka.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
6. Közzététel (honlap, központi rendszer)
7. Irattár + melléklet

Végleges záradékkal történő ellátás után:

10. Hatósági Nyilvántartás + melléklet

1. sz. melléklet

Kibocsátási határértékek és a levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100378769
A telephely megnevezése:	Formaöntöde
A telephely címe:	8400 Ajka, Gyártelep
KÜJ:	100225716
Ügyfél neve:	Le Belier Magyarország Formaöntöde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ügyfél cím:	8400 Ajka, Gyártelep, hrsz. 598/6. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	38
A technológia megnevezése:	ötvözött aluminium tömbök olvasztása		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HE értelmezés
Fluor vegyületek összesen HF-ként megadva (SPECIFIKUS)	979	P7	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P7	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályozott
Szilárd anyag	7	P7	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P7	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és clán-klorid HCl-ként	16	P7	Általános:2C osztály
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P7	Eljárás specifikus alapon
Fluor vegyületek összesen HF-ként megadva (SPECIFIKUS)	979	P8	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P8	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P8	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályozott
Szilárd anyag	7	P8	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P8	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és clán-klorid HCl-ként	16	P8	Általános:2C osztály
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P8	Eljárás specifikus alapon

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai **Érvény. Időp.:** 2018.01.01

1. KÜJ	100 225 716	**2. KSH törzsszám**	11331364		
3. Rövid név	Le Belier Magyarország ZRT.				
4. Teljes név	Le Belier Magyarország Formaöntöde Zártkörűen Működő Részvénytársaság				
5. Település	Ajka				
6. Cím	8400 Gyártelep, hrsz. 598/6.				
7. Felelős neve	Kovács M. Noémi			**8. Beosztása**	környezetvédelmi vezet
9. Telefon	0688521526	**10. Fax**	0688521401	**11. E-mail**	noemi.kovacs@lebelier.hu

Telephely adatai

12. KTJ	100 378 769
13. Megnevezése	Formaöntöde
14. Település	Ajka
15. Cím	8400 Gyártelep

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		**17. Lapszám**	1
19. Kitöltési dátum	18-ÁPR. -04	**18. Helyszínrajz db**	0
20. Felelős vezető neve	Fábian Gábor	**21. Beosztása**	gyárigazgató

Az elsőfokú levegőtisztaság védelmi hatóság tölti ki

22. Beérkezés dátum	**24. Szakmai állásfoglalás**
23. Iktatószám	**25. Ellenőrző neve**

Hitelesítési záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenését szolgálja.

P.H.

aláírás